

Сучасні стандарти обприскування для будь-яких фаз розвитку рослин

GUARDIAN™

Обприскувач GUARDIAN досить давно зарекомендував себе на українському ринку як агрегат, якому під силу будь-які агрономічні роботи – чи то обприскування на ранніх фазах розвитку рослин, чи десикація сояшника – високий кліренс та високопродуктивний насос забезпечують найякіснішу роботу за будь-яких умов.



- Унікальна конструкція обприскувача з переднім розташуванням штанги забезпечує чудовий огляд та практично ідеальне співвідношення ваги у відношенні 50/50%
- Високий кліренс 183 см дозволяє виконувати майже всі агротехнічні операції
- Висока продуктивність насоса подачі робочої суміші – в даній комплектації становить 795 л/хв
- Незалежна перехресна підвіска HydraLink™ допускає відхилення колеса при наїзді на нерівність – до 50,8 см, забезпечуючи цим самим плавність ходу та постійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом
- Постійний повний гідростатичний привід
- Швидке та зручне наповнення металевого баку (5 300 л) водою та едуктора хімікатами (13,6л).

NEW HOLLAND GUARDIAN – ВСЯ РОБОТА ПЕРЕД ОЧИМА!



Завдяки передньому розташуванню штанги оператор постійно тримає під контролем роботу усіх форсунок, тобто, повністю фокусується на роботі без необхідності обертання назад.



Робочий кліренс 183 см, який забезпечує відсутність будь-яких проблем з обприскуванням високорослих культур на останніх стадіях дозрівання. Обприскувач GUARDIAN з розташованою спереду штангою – це всесезонний обприскувач.



Відзначена нагородами незалежна перехресна підвіска HydraLink™ чотирьох коліс з кращим в галузі показником ходу в 50,8 см забезпечує неймовірно плавний хід обприскувача GUARDIAN, високий рівень комфорту для оператора і постійний надійний контакт всіх 4-х коліс з ґрунтом.



Легкість маневрування в умовах обмеженого простору значно зменшує кількість пошкоджених рослин при розвороті в кінці гону, за рахунок малого радіусу повороту, що становить в базовій комплектації 4,5 м.



Обприскувач New Holland GUARDIAN має одну із найзручніших у своєму класі кабін. Адже механізатор, крім захисту при роботі з внесенням хімікатів, повинен мати і зручні умови задля мінімізації втомленості та підтримки працездатності за час довгих робочих днів. Комфортна кабіна Deluxe на пневматичній підвісці відрізняється чудовою шумоізоляцією з підтримкою надлишкового тиску всередині, вугільними фільтрами, системами кондиціонування повітря та опалення.



Потужний двигун Cummins® розташований в задній частині обприскувача GUARDIAN за баком для робочої суміші. Таке розташування має три суттєві переваги над іншими компоновками:

- Рівномірний розподіл ваги машини (50/50), що зменшує ущільнення ґрунту і покращує тягово-зчіпні характеристики;
- Розташування штанги та кабіни спереду, що забезпечує безперешкодну оглядовість та можливість використання системи швидкого агрегування Quick-Attach;
- Розташування бака для робочої суміші між кабіною та встановленим ззаду двигуном ізолює оператора від шуму силової установки, створюючи найтихіше робоче місце оператора в галузі.



Обприскувачі GUARDIAN з переднім розташуванням штанги мають надзвичайно довговічну і міцну конструкцію з надміцної сталі, яка має межу жорсткості в 7030 кгс (100 000 psi), що гарантує надійну роботу протягом багатьох років.

Відхилення колеса при наїзді на нерівність становить до 50,8 см, чим самим досягається плавність ходу та постійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом.

МОДЕЛЬ	GUARDIAN SP 275-14
Об'єм баку для розчину, л	5 300, з нержавіючої сталі
Об'єм промивочного баку, л	568
Робочий кліренс, см	183
Підвіска	HydraLink™, незалежна, повний хід підвіски 51 см, з гідравлічними амортизаторами та функцією вирівнювання кожної стійки
Регулювання ширини колії	Від 305 до 406 см між центрами коліс, гідравлічне регулювання в базовій комплектації
Насос подачі робочої суміші	Центробіжний насос Нурго 9306С 795 л/хв, при тиску 5,5 бар
Штанга MonoBeam, ширина, м	36
Висота регулювання штанги, см	Від 56 до 300
Форсунки	триходові з лінійною відстанню 50,8 см
Едуктор для розчину	переднє розміщення – 13,6 л
Промив системи обприскування	Ручне управління, полімерний бак на 568 л, з'єднання для швидкого заправлення з патрубком діаметром 5,08 см
Продув системи обприскування	Стиснутим повітрям
Двигун / потужність, к.с.	Cummins, QSB 6.7 L Tier III / 275 к.с.
Паливний бак, л	568
Трансмсія	Система гідростатичного приводу Torq-Trac® зі здвоєним насосом Danfoss підвищеної міцності
Діапазони швидкостей	3 швидкості
Робочі гальма	Динамічний, внутрішній, на 4 колеса, в масляній ванні і з масляним охолодженням
Бортовий комп'ютер та система навігації	New Holland Intellisview IV™ (контроль секцій штанг та висоти штанги, норми виливу, навігація, автокерування)
Колісна база, см	450 (177")
Габарити в транспортному стані, см	В: 401 (158") Ш: 368 (145") Д: 922 (363")
Вага, кг	14 465

