

## Навісна зернова механічна сівалка S-SC MARIA із внесенням міңдобрив

Чотириметрова зернова сівалка Gaspardo S-SC MARIA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією. Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.



### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Триточкове навішування, кат. II
- 3 ряди сошників
- Плавна кулачкова коробка передач в масляній ванні
- Централізоване регулювання глибини посіву
- Трансмісійні колеса 10.00/75-15.3
- Бункер з індикатором рівня насіння
- Роздільники бункера
- Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
- Інспекційна платформа
- Очисники на колесах
- Можливе опційне встановлення причіпного пристрою



# GASPARDO

## ОСОБЛИВОСТІ:

Норма висіву сівалки S-SC MARIA регулюється плавною зміною швидкості обертання висівних котушок, що дозволяє виконувати посів дуже широкого спектру культур (від дрібнонасіненних до бобових).



Мінімальна відстань падіння зерна від котушки до сошника, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне розподілення зерна по площі і підвищується врожайність.

За сошниками встановлено дворядну пружинну борінку спеціальної форми для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногрудочкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. Також ефективна при роботі у вологих умовах.



Пневматичні приводні колеса забезпечують якісний контакт із ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних котушок і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.

Однотимчасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє оптимально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх на початкових стадіях розвитку і підвищуючи врожайність.



МОДЕЛЬ	S-SC MARIA 400
Ширина захвату, м	4,0
Кількість сошників, шт.	28
Відстань між сошниками, см	14,3
Тип сошників	дводискові
Ємність насінневого бункера, л	570
Ємність бункера для міндобрив, л	450
Норма висіву насіння, кг	2 – 460
Норма внесення добрив, кг	27-393
Регулювання норми висіву	2 безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні
Вага, кг	1 350
Спосіб агрегування	причіпна / навісна
Потужність трактора, к.с.	від 80
Причіпний пристрій	опція
Гідравлічний маркер сліду	встановлено
Дворядна пружинна борона	встановлено
Прикотуючі колеса	опція