

Глибкорозпушувач ARTIGLIO

Глибкорозпушувач моделі ARTIGLIO розроблений для роботи з тракторами підвищеної потужності (від 260 до 380 к.с.). Максимальна робоча глибина становить 55 см, поставляється з різною робочою шириною захвату, конфігурація може містити від 5 до 9 лап. Нова, повністю зварна конструкція рами дозволяє витримувати будь-які навантаження, захисні зрізні болти забезпечують захист агрегату від зіткнень з перешкодами при глибокому розпушуванні ґрунту. Великий кліренс над ґрунтом (90 см - 3 фути) і ексклюзивна «хвильова» конструкція зубів дозволяють зробити більш ефективним відвал ґрунту і поживних залишків під глибкорозпушувач і запобігти будь-якому засміченню агрегату грудками чи рослинними рештками. Подвійний задній каток має гідравлічне регулювання, що проводиться з кабіни трактора.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Універсальна 3-х точкова навіска кат. III і кат. IV
- Лапи з долотами для роботи на глибину до 55 см
- Відстань від рами до поверхні: 90 см
- Товщина лап: 35 мм
- Швидкозмінні двосторонні посилені долота з вольфрамовим покриттям
- Бічні посилені 140 мм леза
- Розбивач грудок
- Захисні болти (5 запасних болтів у комплекті)
- Опори
- Комплект бічних пластин
- Комплект світлотехніки і відбивачів для версій 300, 400





GASPARDO



ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Подвійний задній каток діаметром 220 мм легко регулюється гідравлічною системою з кабіни трактора та представляє собою ідеальне рішення для максимального перемішування поживних залишків, що підтримує високий рівень родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур'янистими рослинами, корені яких повністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.



ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Сошники оснащені швидкозмінними двосторонніми посиленими долотами з вольфрамовим покриттям та бічними посиленими 140 мм лезами, що збільшують руйнування ґрунту, відкидаючи великі грудки ґрунту в сторону від сошника.

МОДЕЛЬ	ARTIGLIO 300/7	ARTIGLIO 400/7	ARTIGLIO 400/9
Необхідна потужність трактора, к.с.	260 - 310	300 - 340	340 - 380
Робоча ширина, см	300	400	400
Глибина обробки, см	55	55	55
Кількість робочих органів, шт.	7	7	9



ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Велика відстань між рядами (100 см) і високий кліренс допомагають уникнути забивання та нагортання, що сприяє підвищенню ефективності роботи.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Сошники характеризуються поступовим нахилом, що дозволяє проникати в ґрунт до 55 см з низьким споживанням палива.



НОВА «HEAVY DUTY» НАДПОТУЖНА РАМА

Нова зварна рама характеризується посиленою балкою товщиною 10 мм з високопродуктивної сталі. Ці особливості роблять нову міцну раму оптимальною для важких робіт і потужних тракторів.