

Глиботорозпушувач PINOCCHIO

Модель PINOCCHIO призначена для тракторів середньої потужності (від 180 до 260 к.с.) і характеризується максимальною робочою глибиною 45 см. Пропонуються версії з різною шириною захвату та різною кількістю робочих органів. Лапи оснащені системою захисту зрізними болтами. Регулювання глибини обробки виконується механічно за допомогою подвійного заднього прикотуючого катка. Ідеальний агрегат для малих та середніх фермерських господарств.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Універсальне триточкове зчеплення II кат.
- Лапи з долотами для роботи на глибину до 45 см
- Змінне двостороннє долото
- Бічні леза (140 мм)
- Розбивач грудок
- Запобіжний болт
- Опори
- Посилені долота та бічні леза
- Комплект габаритів для версій 250, 300





GASPARDO



ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Лапи розпушувача оснащені швидкозмінними двосторонніми долотами та бічними 140 мм лезами, що покращують руйнування ущільненого шару ґрунту по всій робочій ширині.



ІДЕАЛЬНА РОБОТА НАВІТЬ ПО ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ РЕШТОК

Велика відстань між рядами (80 см) та високий кліренс допомагають уникнути забивання та нагортання, що підвищує ефективність роботи.



ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Задній каток діаметром 140 мм легко регулюється механічною системою та представляє собою ідеальне рішення для максимального перемішування поживних залишків, що підтримує високий рівень родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур'янистими рослинами, корені яких повністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Дизайн робочих органів характеризується поступовим нахилом, що полегшує проникнення в ґрунт до 45 см з низькою витратою палива.



МОДЕЛЬ	PIНОССНІО 250/5	PIНОССНІО 300/7
Необхідна потужність трактора, к.с.	180-240	240-280
Робоча ширина, см	250	300
Глибина обробки, см	45	45
Кількість робочих органів, шт.	5	7