

## Напівнавісна дискова борона PRESTO зі складаною рамою

PRESTO – легка дискова борона (лушительник), яка ідеально підходить для подрібнення рослинних залишків і передпосівної підготовки. Агрегат доступний в напівнавісному варіанті зі складаною рамою робочою шириною від 4 до 6 м, а також з декількома варіантами ріжучих дисків на вибір.



### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Двоточковий тягово-зчіпний пристрій III категорії
- Гідравлічна складана рама
- Транспортні колеса 400/60-15,5
- Комплект освітлення та попереджувальних табличок
- Стандартні 9-ти зубчасті диски Ø 510 мм (дрібнозубчасті Ø 460 мм опційно)
- Трубчастий каток Ø 450 мм
- Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора - мінімум 2 шт.
- Вага 6-метрової версії з трубчастим катком – 4 440 кг



## ОСОБЛИВОСТІ:

Дана дискова борона має перевагу у вигляді високої робочої швидкості, забезпечуючи таким чином високу продуктивність (га/год). При цьому, завдяки низьким витратам на обслуговування та витраті палива знижується кінцева вартість підготовки ґрунту.



Диски розташовані під кутом 18° по горизонталі і під кутом 11° по вертикалі, що забезпечує ефективну проникаючу здатність і чудове перемішування землі та рослинних решток.

Диски мають сферичну форму і доступні в розмірах Ø 460 або 510 мм. Вони кріпляться на незалежних стійках з системою захисту за допомогою чотирьох гумових демпферів. Два ряди дисків встановлені в протилежному напрямку. Це перешкоджає зсуву борони при русі і відмінному проходженню землі і залишків.

Кронштейн системи кріплення диска «SILENT BLOCK» затискається 6-ма болтами. Віб्राція на раму нівелюється завдяки необслуговуючим чотирьом гумовим демпферам.



Обробка дисками дає певні переваги з агронічної точки зору. PRESTO подрібнює і розподіляє у верхньому горизонті рослинні залишки, сприяючи при цьому їх швидкому розкладанню і накопиченню поживних речовин в ґрунті, а також проводить аерацію (насичення киснем родючого шару) для кращої роботи аеробних бактерій.



МОДЕЛЬ	PRESTO 600
Необхідна потужність трактора, кВт / к.с.	110-176 / 150-240
Робоча ширина, см	600
Транспортна ширина, см	300
Глибина обробки, см	10
Диски, Ø/шт.	48/510
Вага без катка, кг	3 990

Виробником підшипників дисків «AGRI HUB» є відома фірма SKF. Два кулькових підшипники мають ефективне ущільнення для захисту від води, бруду і пилу, та роблять їх дуже міцними і надійними.



Абсолютно безкоштовно можна вибрати між різними типами дисків: зі стандартним зубчатим профілем або дрібним зубом. За вимогою можна замовити диски діаметром від 460 до 510 мм.




Зубчастий диск на 9 зубів (STD), підходить для подрібнення великої кількості рослинних решток.



Диск на 15 дрібних зубів, компроміс між подрібненням залишків і підготовкою посівного горизонту.

Для поліпшення подрібнення ґрунту по краям було розроблено нове рішення – бічні вловлюючі щитки замість дисків. Вони легко регулюються за висотою і гарантують повне утримання землі в робочій зоні навіть при великій кількості рослинних залишків. При правильних налаштуваннях між проходами не будуть проглядатися гребені чи борозни!



Робоча глибина регулюється механічно, всі налаштування здійснюються легко і швидко за допомогою металевих обмежувальних пальців на катку.




Опційно доступно кілька різних видів прикотуючих катків для PRESTO, що дозволяє пристосовуватися до різних ґрунтових умов і, таким чином, отримувати ідеальне вирівнювання і ущільнення ґрунту для оптимальних сходів.



Гумовий, Ø 500 mm



Спіральний, Ø 600 mm



Трубчастий, Ø 450 mm



Фланцевий, Ø 500 mm  
або ущільнюючий, Ø 500 mm