

Комбінований культиватор DRACULA

Завдяки комбінації передніх дисків, культиваторних лап, вирівнюючих дисків та заднього прикотуючого котка культиватор DRACULA забезпечує роботу з будь-якими видами поживних рештків, дає можливість контролювати ступінь ущільнення ґрунту, вирівнювати поверхню поля і вести ефективний та економічний обробіток ґрунту для подальшого висіву насіння. Застосовуючи такий культиватор, Ви зможете працювати зі швидкістю 12 км/год, виконуючи як поверхневу (до 10 см глибиною), так і глибоку (до 30 см) культивацію. DRACULA створює оптимальні умови для підвищення врожайності та отримання додаткового прибутку.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тягово-зчіпний пристрій з кільцем кат. 4, Ø 51 мм
- Гідралічна складна рама
- Дорожній просвіт рами: 90 см
- 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках, закріплених на маточинах «Culti-hub»
- Робоча глибина диска до 15 см
- Культиваторні лапи з пружинним захистом (вертикальний хід до 25 см, тиск пружини 550 кг)
- Робоча глибина культиваторних лап до 30 см
- Посилені долота культиваторних лап W80 мм
- Вирівнюючі диски (Ø 510 мм) на гумових сайлентблоках
- Важкий ущільнювальний каток Ø 600 мм
- Гідралічне регулювання всіх робочих органів
- Транспортні колеса 550/45-22,5 (модель 430)
- Транспортні колеса 700/40-22,5 (модель 630)
- Комплект освітлення та попереджувальних табличок
- Необхідні гідралічні розподільники трактора: мінімум 4





GASPARDO



ПОДРІБНЕННЯ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ

Два ряди передніх дисків великого розміру подрібнюють рослинні рештки, підрізають коріння та перемішують з ґрунтом для швидкого перегнивання. Робоча глибина дисків може регулюватися гідравлічно на ходу. Перемішування рештків із землею покращує аерацію поверхневого шару та прискорює прогрівання прохолодних ґрунтів для більш швидкої появи сходів.



РИХЛЕННЯ

Середня секція DRACULA складається з трьох рядів культиваторних лап, спрямованих розбити ущільнений ґрунт, що сприяє аерації, обмежує водну та вітряну ерозію, поліпшує накопичення та утримання вологи. Нахил лап був розрахований для забезпечення кращого проникнення навіть в надтвердий ґрунт, а великий кліренс рами гарантує вільне проходження рештків та землі без нагортання.



ВИРІВНЮВАННЯ

Вирівнюючі задні диски та коток DRACULA усунуть будь які нерівності, залишені останнім рядом культиваторних лап. Завдяки системі сайлентблоків забезпечується постійна робоча глибина дисків навіть на нерівній поверхні.

МОДЕЛЬ	DRACULA 430	DRACULA 630
Робоча ширина, м	4,3	6,3
Транспортна ширина, м	3	3
Довжина, м	9	9
Кількість дисків, шт.	18	26
Діаметр дисків, мм	610	610
Кількість культиваторних лап, шт.	9	13
Ширина зубів, мм	80	80
Рознесення культиваторних лап у ряді, см	98	98
Рознесення рядів культиваторних лап, см	49	49
Кліренс рами, см	90	90
Перетин рами, мм	120x120	120x120
Діаметр котка, мм	600	600
Регулювання робочої глибини	гідравлічне	гідравлічне
Вага, кг	8 150	10 500
Потужність трактора, к.с.	320-360	480-530
MIN-MAX робоча глибина дисків, см	5-15	5-15
MIN-MAX робоча глибина зубів, см	5-30	5-30