

Плуг MIRCO

Напівнавісний оборотний плуг з гідравлічною (VARIO SYSTEM) або механічною зміною робочої ширини і системою захисту «зрізний болт». Кількість корпусів – від 5 до 9.



КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCО 7+1:

- Рама: 160x160x10 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному колесі
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
- Паркувальні стійки
- Механічне регулювання першого корпусу
- Корпуси із смуговими відвалами MP4N
- Кукурудзяні передплужники
- Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшення бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
- Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
- Ніж польової дошки на останньому корпусі

КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCО 8+1 ON-LAND:

- Рама: 160x160x10 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному колесі
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
- Паркувальні стійки
- Механічне регулювання першого корпусу
- Корпуси із смуговими відвалами MP4N
- Кукурудзяні передплужники
- Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшення бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
- Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
- Ніж польової дошки на останньому корпусі





GASPARDO

Корпуси MP4N з полосовим відвалом застосовуються на середніх та важких ґрунтах. Особливо ефективні на ґрунті, схильному до налипання, де забезпечують чудове розпушення.



Ножі польової дошки встановлені на всіх корпусах, за рахунок чого збільшується площа опори та досягається ідеальне утримання рівноваги плуга.



Високі кукурудзяні передплужники ефективні при наявності на поверхні стебел кукурудзи, соняшнику чи великої кількості рослинних решток.



Збільшена довжина польової дошки на останньому корпусі для зменшення бокового крену на неоднорідних ґрунтах та схилах.



МОДЕЛЬ	MIRCO 7+1	MIRCO 8+1
Кількість корпусів, шт.	8	9
Робоча ширина, см	240-400	270-450
Вага, кг	4 300	4 500
Необхідна потужність трактора, к.с.	300-350	320-400
Ширина захвату, см	30-50	30-50
Відстань між корпусами, см	105	105
Кліренс рами, см	87	87